

**MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR**

CNPJ 95.587.770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro

Fone: (42) 3653-1122 - e-mail: prefeitura@riobonito.pr.gov.br

85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

Pregão

Nr.: 58/2025

Processo Adm.: 181/2025

Data do Processo: 05/08/2025

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar o presente Processo nestes termos:

- a) Nr. Processo 181/2025  
b) Nr. Licitação **58/2025**  
c) Modalidade Pregão  
d) Data de Homologação 16/10/2025  
e) Objeto da Licitação FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR, BALANÇAS, CADEIRAS DE RODAS, MULETAS ETC EQUIPAMENTOS PARA O USO DA EQUIPE ACE (AGENTES DE ENDEMIAS) E PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

Empresa(s) vencedora(s):

AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 37.885.137/0001-80								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Un	Quant	Preço	Preço total
19	1	MONITOR MULTIPARAMETRO MONITOR MULTIPARÂMETRO Descrição do Produto: Monitor multiparâmetro de alta resolução, com múltiplas funções, destinado ao monitoramento contínuo de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, capaz de monitorar os parâmetros básicos de ECG, RESP, PNI, SpO2 e temperatura, com possibilidade de expansão para parâmetros opcionais (como capnografia, débito cardíaco, monitorização do estado cerebral, agentes anestésicos e pressão invasiva), conforme necessidade da unidade de saúde. Especificações Técnicas Mínimas (admitidas variações equivalentes): Tela colorida de aproximadamente 15 (polegadas), preferencialmente sensível ao toque (touch screen); ECG de 03/05 vias, com análise de arritmias, segmento ST e proteção contra descarga de desfibrilador; Respiração por impedância torácica; SpO2 com tecnologia que permita detecção	GENERAL MEDITECH / G3L	GENERAL MEDITECH / G3L	UN	5,00	10.899,99	54.499,95

		em situações de baixo sinal de perfusão; Pressão não invasiva (PNI) pelo método oscilométrico, com modos de medição manual, automático e STAT; Monitorização de temperatura em pelo menos 02 (dois) canais; Alarmes audiovisuais configuráveis, com múltiplos níveis; Fonte de energia AC bivolt (100V - 240V), 50/60Hz, com bateria recarregável de longa duração (mínimo 5 horas de autonomia); Conexões: USB, RJ45 ou equivalentes que permitam integração em rede hospitalar (compatível com protocolos de comunicação como HL7 ou similar); Possibilidade de visualização simultânea de múltiplas curvas na tela; Função de registro de tendências gráficas e numéricas; Registro do equipamento junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Itens Inclusos: 01 (um) Monitor multiparamétrico, acompanhado de acessórios básicos para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Itens Opcionais (não obrigatórios): Módulo de pressão invasiva (PI/IBP); Módulo de capnografia (EtCO2); Módulo de monitoração do estado cerebral (BIS ou equivalente); Módulo de débito cardíaco (C.O.); Módulo para agentes anestésicos; Central de monitoramento; Impressora térmica; Conectividade sem fio (Wi-Fi); Suportes móveis (com rodízios) ou de parede; Bateria adicional de longa duração; Cabos e acessórios adicionais compatíveis.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

TOTAL								54.499,95
-------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

**BALESTRIN & RIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 49.238.875/0001-15**

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Un	Quant	Preço	Preço total
17	1	MEDIDOR CLORO LIVRE Medidor Cloro Livre Digital Reagente Líquido ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Faixa de medição: 0.00 a 3.50 ppm Resolução: 0.01ppm Exatidão: ± (0.05ppm + 3% leitura) Temperatura da amostra: 15 a 35 °C Volume de amostra: 10mL Fonte de luz: Diodo emissor de luz Comprimento de onda: 525nm Célula de medição: Cubeta de vidro Desligamento automático: após 2 minutos Idiomas: Português, Inglês e Espanhol Temperatura de Operação: 0 a 50 °C Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação) Alimentação: 9Vdc (1	AKSO	CLORO TESTR	UN	3,00	539,99	1.619,97

		bateria 9V) Dimensões (LxAxP): 73 x 77 x 40 mm Peso: 120g (com bateria)						
18	1	REAGENTE LIQUIDO REAGENTE LIQUIDO COMPATÍVEL COM: Medidor Cloro Livre Digital Reagente Liquido.	AKSO	REAGENTE	UN	25,00	203,00	5.075,00

TOTAL 6.694,97

BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ 48.706.431/0001-02

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Un	Quant	Preço	Preço total
16	1	TURBIDIMETRO TURBIDÍMETRO DIGITAL COM REGISTRO Faixa de medição: 0 a 1000 NTU Resolução: 0.01NTU (0.00 a 9.99 NTU) 0.1NTU (10.0 a 99.9 NTU) 1NTU (100 a 1000 NTU) Exatidão: ± (0.07NTU + 5% da leitura) Repetibilidade: =1% Sensor: Fotodiodo de silício Ajuste (calibração): 5 pontos (0 / 20 / 200 / 500 / 800 NTU) Memória interna: 1000 grupos de registros Alimentação: 6Vdc (4 pilhas AA) ou 5Vdc (via conexão USB) Temperatura de operação: 0 a 50 ° C Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação) Dimensões (LxAxP): 120 x 80 x 260 mm Peso: 700g (com pilhas)	AKSO	AK410 - Turbidez Max	UN	2,00	5.886,00	11.772,00

TOTAL 11.772,00

BIOPULSE BRASIL EIRELI - ME - CNPJ 22.408.118/0001-96

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Un	Quant	Preço	Preço total
13	1	BENGALA BENGALA DE 4 PONTAS REGULÁVEL Tamanho: 82cm - 93cm - Regulável (aproximadamente) Altura com 4 regulagens Ponteiros de borrachas Cadastro na Anvisa	INDAIA	B406	UN	20,00	38,97	779,40
14	1	BENGALA BENGALA ORTOPÉDICA REFORÇADA 130KG bastão t regulagem altura, ponteiros antiderrapantes e apoio de mão de polietileno. Ajuste de altura em 9 posições vai de 72cm a 92cm. Alumínio, Tubo 7/8 e Ponteira 3/4 Altura Mínima 68 cm ; Altura Máxima 92 cm Capacidade de até 130 kg Peso: 305 g REGISTRO ANVISA	INDAIA	B405	UN	20,00	23,38	467,60

TOTAL 1.247,00

EQUIPAR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 33.813.237/0001-40

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Un	Quant	Preço	Preço total
4	1	MULETA AXILAR ADULTO PAR DE MULETA AXILAR Alumínio Adulto: Regulagem Altura 150kg Altura ajustável em 10 níveis. Tubo de alumínio, Ponteira de borracha na base da muleta. Altura mínima de 113 cm. Altura máxima de 157 cm. Registrado na Anvisa	INDAIA	M402	UN	50,00	101,50	5.075,00
5	1	MULETA CANADENSE ADULTO PAR DE MULETAS CANADENSE	INDAIA	M407	UN	50,00	71,99	3.599,50

		Fixa Adulto 120kg: Apoio do braço fixo, em Polipropileno, anatômico e higiênico; Alumínio em liga especial, com alta resistência e imune a corrosão; Anti-ruído interno; Sistema Light in Night; Ponteira resistente e muito aderente a pisos úmidos; Suporta até 120kg						
15	1	ESTEREOMICROSCOPIO ESTEREOMICROSCÓPIO LUPA Microscópio estereoscópico com tubo de observação binocular. Corpo do microscópio todo em metal e pintura com tratamento anti-fungo. Faixa de ampliação podendo variar entre 0.67x a 4.5x, magnificação total de 6.7x a 45x e distância de trabalho de no mínimo 110mm. Par de oculares inclinadas de 10x e número de campo F.N.22 focalizáveis, com correção de aberrações, campo amplo, ajuste de dioptria independente e pré-disposição para retículos, com olhetes de borracha. Distância interpupilar variando entre 52 e 76mm, com ajustes independentes. Botão de variação de zoom no lado esquerdo e direito com indicador de aumentos. Escala de ampliação macro (2.5X) a micro (250X-300X). Sistema de iluminação do tipo LED, branca ou azul luz do dia. Com duração superior a 6.000 horas, potencia superior a 30 W e iluminação diascópica (transmitida) e episcópica (incidente) simultâneos, com controles independentes incorporados a estativa. Ajuste do ângulo de iluminação incidente variável. Chave liga/desliga com botão para acionamento simultâneos. Botão macrométrico com ajuste de tensão incorporado a estativa. Placa de vidro especial com no mínimo 100mm de diâmetro, para luz transmitida, refletida ou uso simultâneo para análises. Voltagem 100-240VAC estabilizado (bivolt automático). Acessório: Cabo de ligação padrão Brasil, capa de proteção e manual de instruções traduzido para o português (Brasil). Aprovado segundo normas internacionais de segurança vigentes. Assistência técnica autorizada no Brasil.	BIOFOCUS	XT-3L-NM	UN	2,00	1.550,00	3.100,00
TOTAL								11.774,50
K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP - CNPJ 09.251.627/0001-90								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Un	Quant	Preço	Preço total
1	1	BALANÇA BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA INFANTIL: Capacidade de até 30 kg, Display	LIDER	LD230 BABY	UN	10,00	670,00	6.700,00

		LED duplo: leitura fácil para operador e paciente, com dígitos claros de 20 mm de altura. Concha anatômica com medidas 540x280 mm, feita de material anti-germes, garantindo higiene e segurança durante o uso. Painel à prova de respingos e teclas práticas para operações de ZERO e TARA. Função TARA até 100% da capacidade de pesagem, proporcionando maior praticidade. Aprovada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM, Fonte externa bivolt (110 a 240 VAC) com chaveamento automático e tecnologia de ponta. Com garantia de fábrica de 6 meses e assistência técnica. Dimensões: Altura: 14cm Largura: 37cm Comprimento: 37cm Peso bruto: 3,500kg						
2	1	BALANÇA BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA 200KG: Capacidade 200 kg Carga Mínima 2 Kg Divisão 100 g Dimensão 34 x 39 cm Display com 06 dígitos em: LED vermelho ou LCD com backlight; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função: TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo: 08 VA; Plataforma e coluna de aço carbono. Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 mm com fração de 0,5 cm; Entrada para bateria 12VCC (externa), Pintura: Epóxi na cor branca. Peso bruto: 12,400 kg - Peso Líquido: 10,900 kg Altura (cm): 125 Largura (cm): 35 Comprimento (cm): 51 Volume (m³): 0,2231	LIDER	P200C	UN	10,00	1.090,00	10.900,00
TOTAL								17.600,00
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CNPJ 32.593.430/0001-50								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Un	Quant	Preço	Preço total
6	1	CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: Com capacidade de suportar até 180 kg, assento confortável, Largura do assento 62 cm, Estrutura tubular em aço carbono, Almofada impermeável em espuma de alta densidade. Estrutura: Aço carbono/pintura epóxi - acabamentos plásticos: PVC - Assento e encosto: Nylon - Apoio	PROLIFE	PLUS	UN	20,00	1.200,00	24.000,00

		<p>de braço em material sintético similar a couro Cor: Preto Tipo de estrutura: Dobrável em fechamento em duplo X Tipo de pintura: Epóxi Tipo do encosto: Fixo Estofamento de encosto/assento: Acolchoado em nylon de alta resistência Almofada: Espuma de alta densidade Apoio de pernas/pedal: Rebatível com regulagem de altura Swing-away: Sim, removível e rebatível Encosto impermeável Freios: Bilaterais com acionamento para frente Capacidade: Suporta até 180 kg Comprimento: 109,5 cm Largura: 82 cm Altura: 90 cm Peso: 26,50 kg Medidas da cadeira dobrada C x L x A: 85 cm x 32 cm x 91 cm Altura do assento ao piso: 51 cm Profundidade do assento: 45 cm Largura do assento: 62 cm Largura total entre os braços: 73 cm Altura do encosto das costas: 40 cm Espaço livre do apoio para os pés ao piso: 20 cm - pode variar Altura entre o apoio para os braços e o assento: 20,5 cm Comprimento do apoio para os braços: 26 cm Diâmetro externo do aro de propulsão: 51 cm Diâmetro externo da roda traseira: 60 cm - 24" Diâmetro externo da roda dianteira: 20 cm - 8" Possui pneus rígidos anti-furos Roda traseira com ajuste de altura: 2 níveis Roda dianteira com ajuste de altura: 2 níveis Apoio de braço: Removíveis Apoio de pernas: Rebatíveis Medidas embalado C x L x A: 86 cm x 34 cm x 93 cm Peso Bruto embalado: 29,30 kg</p>						
7	1	<p>CADEIRA DE RODAS CADEIRA DE RODAS ATÉ 120KG: dobrável em duplo X, encosto rebatível Cadeira dobrável com sistema em duplo X Compacta, de fácil transporte Braços escamoteáveis Estofamento em material impermeável Encosto rebatível (não é reclinável) Apoios de braços rebatíveis e acolchoados Retirada rápida das rodas para otimização do espaço (quick release) Protetor de roupas e bolsão para objetos/prontuário Apoio de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura (swing-away) Almofada com espuma de alta densidade e com capa de nylon Cinto abdominal para segurança Raios em aço inox reforçado e aros em aço carbono Pintura epóxi de alta resistência Auxílio de pé para</p>	PROLIFE	PLUS	UN	60,00	640,00	38.400,00

		<p>desnível/subida (tip assist) Tiras de panturrilha Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos Apoio de panturrilha reclinável/ajustável (acessório opcional e a parte) Peso máximo suportado: 120 kg - Medidas aproximadas da cadeira aberta (CxLxA): T40 - 106 cm x 62 cm x 97 cm T44 - 106 cm x 66 cm x 97 cm T46 - 106 cm x 68 cm x 97 cm T48 - 106 cm x 70 cm x 97 cm Medidas aproximadas da cadeira dobrada, com encosto rebatido e com os apoios de pés removidos (CxLxA): 82 cm x 2cm x 97 cm - Peso líquido do produto: T40 - 18,9 kg T44 - 19,3 kg T46 - 19,5 kg T48 - 21,2 kg Medidas aproximadas: Largura do assento - T40 - 40 cm / T44 - 44 cm / T46 - 46 cm / T48 - 48 cm Profundidade do assento - Todos os tamanhos - 40 cm Altura do assento ao piso - Todos os tamanhos - 50 cm Altura do encosto das costas - Todos os tamanhos - 46 cm Altura entre o apoio para os braços e assento - Todos os tamanhos - 26,5 cm Distância entre os braços - T40 - 43 cm / T44 - 47 cm / T46 49 cm / T48 - 51 cm Diâmetro externo da roda traseira - Todos os tamanhos - 60 cm Diâmetro externo do aro de propulsão - Todos os tamanhos - 51 cm Diâmetro externo da roda dianteira - Todos os tamanhos - 19,5 cm - Garantia: 12 meses para estrutura e 3 meses para demais componentes - Registro da Anvisa.</p>						
11	1	<p>ANDADOR ANDADOR ALUMÍNIO FIXO ARTICULADO DOBRÁVEL 130KG 3 em 1: fixo, articulado e móvel Até 130kg Estrutura dobrável Marcha com ruído inibido (silencioso) Pesa menos de 3kg, Sistema mola-trave e engate rápido para abrir e fechar Regulagem de altura sem precisar desmontar o andador Estrutura em alumínio polido de alta resistência, 8 níveis de regulagem de altura, para pessoas entre 1,45m e 1,90m Pés de borracha que auxiliam na aderência ao solo (ponteira de 28mm) Apoio de mão emborrachado, macio e anatômico, de fácil limpeza ou substituição 2 Barras em aço carbono e 1 barra em alumínio Peso do produto: 2,6 Kg MEDIDAS: Altura (mín e máx): 75 - 93cm Largura: 54cm Comprimento: 47cm</p>	INDAIA	ALUMINIO	UN	50,00	115,00	5.750,00

12	1	<p>ELETROCARDIOGRAFO ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS Descrição do Produto: Eletrocardiógrafo digital portátil, com 12 canais, destinado ao registro e análise de sinais eletrocardiográficos de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, com tela colorida de alta resolução e capacidade de armazenamento de exames. Especificações Técnicas Mínimas (aceitando pequenas variações para mais ou para menos): Aparelho com 12 canais simultâneos; Tela colorida de, no mínimo, 8 polegadas e alta resolução; Tecnologia de processamento de sinal digital, com filtros de frequência, filtro de linha de base e filtro EMG, permitindo exibição clara do traçado; Exibição em 3, 6 ou 12 derivações, conforme configuração; Memória interna com capacidade para armazenar pelo menos 1.000 exames; Bateria recarregável com autonomia de até 10 horas em standby e mínimo de 3 horas de impressão contínua; Impressora térmica embutida de alta resolução; Alarmes audiovisuais para falhas e funcionamento inadequado; Registro obrigatório junto à Anvisa. Itens Inclusos: Eletrocardiógrafo com acessórios padrão para realização de exames em pacientes adultos e pediátricos (cabo paciente, cabos de derivações, eletrodos, fonte de alimentação e demais itens necessários para operação).</p>	CONTEC	ECG	UN	10,00	4.799,00	47.990,00
20	1	<p>ASPIRADOR DE SECREÇÃO ASPIRADOR DE SECREÇÃO 110/220 BIVOLT DADOS TÉCNICOS Tipo: Aspirador Cirúrgico Elétrico MOTOR Voltagem 127/220V Bilvolt automático Motor 1/4 (CV) Motor a pistão e isento de óleo Faixa mínima de ajuste de pressão: 0 a 560 mmHG Consumo de energia: Baixo Protetor térmico que desliga automaticamente quando super aquece ou em descargas elétricas Carenagem plástica de alta resistência Ruído: Baixo nível de ruído Alça na parte superior para transporte Suporte metálica para acoplagem do recipiente RECIPIENTE: Frasco de Aspiração: Autoclavável, graduado e boa larga Capacidade: 3.000 ML Tampa frasco: Em Silicone, fácil desmontagem e limpeza Possuir válvula Anti Transbordamento por meio de boia Possuir borracha para</p>	MRM	ASPIRAVID A	UN	5,00	1.600,00	8.000,00

		vedação hermética Vacuômetro escala externa 0 a -760 mmGH Vazão (Fluxo Livre): 15 a 100L/minuto Mangueira: Tubo de silicone ou PVC transparente esterilizável, diâmetro de 3mm, comprimento de 2,5mts Registro na Anvisa						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

TOTAL 124.140,00

SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA - CNPJ 47.999.914/0001-71

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Un	Quant	Preço	Preço total
8	1	CADEIRA DE BANHO CADEIRA DE BANHO ALUMÍNIO 200 KG Tipo de Quadro: Dobrável Registro ANVISA Peso: 8,5 Kg Material do quadro: Alumínio Capacidade: 200 Kg Dimensão da caixa: cm L63 x C18 xA93 Larguras do assento: 60 cm Profundidades do assento: 40 cm Alturas do encosto: 40 cm Altura dianteira do assento ao piso: 55 cm Altura traseira do assento ao piso: 55 cm Largura total 69,5 cm Rodas Dianteiras 4 maciça Apoio de pés: plataforma Pedal: Removível Eixo Traseiro: Fixo Eixo Dianteiro: Fixo Roda Traseira 4 maciça Tipo do Encosto: Fixo Opções de Encosto: Flexível Apoio de Braço: Fixo Freios; Acoplados nas rodas traseiras Assento Almofadado sem abertura frontal	DELLAME D	DELLAME D	UN	15,00	558,00	8.370,00
9	1	CADEIRA DE BANHO CADEIRA DE BANHO ALUMÍNIO ATÉ 135 KG Encosto e apoio de braços, Com dimensões de 95 cm de altura, 60 cm de largura e 62 cm de profundidade peso 4,9 kg 4 em 1: transporte interno, banho, sobrevaso e higiene; Rodízios 360° Estrutura em alumínio, antiferrugem Apoios de braços escamoteáveis, Apoio de pés rebatíveis Equipado com um sistema anti-tombo, Suporte para comadre expansível. Medidas do produto (CXLXA): 62cm X 60cm X 95cm; Peso líquido: 4,9kg; Peso bruto: 6kg; Distância interna entre os braços: 49,5cm; Altura do chão até a parte interior do assento: 47cm; Altura e largura do encosto: 51,5cm X 15cm; Largura do assento: 40cm; Profundidade do assento: 41cm; Distância interna entre os braços: 49,5cm; Rodas dianteiras: 3" polegadas com trava; Rodas traseiras: 3" polegadas. Medidas DA EMBALAGEM Caixa Unitária (CxLxA): 63cm X 18,5cm X 51,5cm;	DELLAME D	DELLAME D	UN	50,00	590,00	29.500,00
10	1	ANDADOR ANDADOR 2 NIVEIS	DELLAME	DELLAME	UN	50,00	143,00	7.150,00

	FIXO E ARTICULADO DOBRÁVEL COM RODAS - Estrutura em alumínio; - Dobrável, fixo e articulado - Manopla/empunhadura em PVC; - Ponteira de borracha. - Capacidade máxima: 130 kg. Dimensões: - Altura: 73~90,5 cm; - Largura externa: 53 cm; - Comprimento: 76 cm; - Peso líquido: 2,5 Kg. Certificações: - CE, ISO 13485: 2003, ISSO 9001: 2008; - Registro na ANVISA	D	D					
TOTAL								45.020,00

R\$ 272.748,42 (Duzentos e Setenta e Dois Mil, Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos).

Rio Bonito do Iguaçu/PR, 16 de outubro de 2025.

.....  
**SEZAR AUGUSTO BOVINO**  
 Prefeito Municipal